

Bureau agent en bois bété open space - 2 postes, 2 caissons, sans

UNI-OSB-043 | Présentation produit

MOBILIER DE BUREAU

Bureau agent en bois bété open space - 2 postes, 2 caissons, sans

Configuration open space modulable pour plusieurs postes de travail.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-OSB-043

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

VISUEL BIENTÔT DISPONIBLE

Bureau agent en bois bété open space - 2 postes, 2 caissons, sans retour

UNI-OSB-043



MOBILIER PROFESSIONNEL

Description de validation

Bureau agent en bois bété open space - 2 postes, 2 caissons, sans retour. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 29, 30. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-OSB-043 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Open space bois bété
Collection	Open spaces bois bété
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 29, 30.
Matériaux	Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées selon le modèle.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 29, 30. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-043 | Page source 29

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
42	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE SANS RETOUR	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm Dimensions : Cloisons en bois bété Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
43	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ; ➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ; ➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-043 | Page source 30

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : Cloisons en bois bété. Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mat première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
44	BUREAU AGENT EN BOIS BETE OPEN SPACE DE 3 POSTES A 3 CAISSONS SANS RETOUR	Type de matière : En bois bété et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en bois bété aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en bois bété. Ossature en bois bété avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur

Validation de la fiche produit

UNI-OSB-043 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.